



： 1、施工前
： (ひび割れ部は、注入施工済み)
：
：
：
：
：
：
ビルシステム株式会社：
備考：



： 2、スリット位置墨だし
：
：
：
：
：
：
：
ビルシステム株式会社：
備考：



： 3、カッター入れ
： 溝奥行き：27mm～30mm
： カッター刃厚み：2mm前後
：
：
：
：
：
ビルシステム株式会社：
備考：



： 4、マスキング前、プライマー塗布
： (スリット上下各30mm程度)
：
：
：
：
：
：
ビルシステム株式会社：
備考：



： 5、炭素繊維板挿入
： 幅：25mm (スリット内奥行き)
： 厚み：1.2mm
：
：
：
：
：
ビルシステム株式会社：
備考：



： 6、マスキングテープ養生
： (スリット上下各15mm程度)
：
：
：
：
：
：
ビルシステム株式会社：
備考：



： 7、エポキシパテ付け

：

：

：

：

：

：

ビルシステム株式会社：

備考：



： 8、注入ドーム設置

： （ドーム廻りのパテをヘラで抑える）

：

：

：

：

：

ビルシステム株式会社：

備考：



： 9、エア抜き部穴あけ（1.4mm）

： （楊枝仮塞ぎ）

：

：

：

：

：

ビルシステム株式会社：

備考：



